

# **BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE NAUTIQUE**

**Session 2021**

**E.2 – ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE**

**ÉTUDE DE CAS - ANALYSE TECHNIQUE**

## **DOSSIER RESSOURCES**

**Ce dossier comprend 17 pages numérotées de DR 1/17 à DR 17/17.**

**Nota : dès la distribution du sujet assurez-vous qu'il est complet. S'il est incomplet, demander un nouvel exemplaire au responsable de la salle.**

|                                                        |                                    |                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Baccalauréat professionnel Maintenance nautique</b> | <b>Session 2021 AP 2106-MN T 1</b> | <b>Dossier Ressources</b> |
| <b>E2 Étude de cas - Analyse technique</b>             | <b>Durée : 3 h</b>                 | <b>Coef. : 3</b>          |
|                                                        |                                    | <b>DR 1/17</b>            |

## CARTE DE CIRCULATION

### IDENTIFICATION DU NAVIRE

**Type :** ANTARES 620 HB

**PROPULSION :** essence

**CATÉGORIE DE CONSTRUCTION :** C **GPL**

**NUMÉRO HIN :**

**NOM DE SÉRIE OU MENTION UNITÉ :** 6.20 FISHING

**CONSTRUCTEUR IMPORTATEUR :** BENETEAU

**CONSTRUCTION (MOIS : ANNÉE) :** 02 : 2011

**LARGEUR :** 2.44

**INSUBMERSIBILITÉ :** OUI

**LONGUEUR :** 6.22

**MOTEUR(S) :**

| MARQUE | NUMÉRO      | PUISSANCE (KW) |
|--------|-------------|----------------|
| HONDA  | BBJC1019942 | 66.2 KW        |

**NOM DU NAVIRE :** ASKELL-MOR

**N° D'IMMATRICULATION :** GV A62370

**LETTRE CLÉ :** W

**NOM :** LE GALL

**PRÉNOM :** FANCH

**ADRESSE :** 3 ALLEE DU PONT

**LOCALITÉ :** PONT L'ABBÉ

**CODE POSTAL :** 29120

**TÉL :** 06 85 21 XX XX

**AFFAIRES MARITIMES**

**NOMBRE DE PROPRIÉTAIRE :** 1

21 /09/2011

## BF75D•BF90D

### • MOTEUR

|                                   |                                                                                                         |                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Modèle                            | BF75D                                                                                                   | BF90D                               |
| Code de description               | BEBAJ                                                                                                   | BEBCJ                               |
| Type                              | 4 temps, DACT, 4 cylindres                                                                              | 4 temps, DACT, VTEC, 4 cylindres    |
| Cylindrée                         | 1.496 cm <sup>3</sup>                                                                                   |                                     |
| Alésage x course                  | 73,0 x 89,4 mm                                                                                          |                                     |
| Puissance nominale                | 55,2 kW (75 CV) à 5.500 tr/min                                                                          | 66,2 kW (90 CV) à 5.800 tr/min      |
| Couple maximum                    | 118 N·m (12,0 kgf·m) à 4.000 tr/min                                                                     | 123 N·m (12,5 kgf·m) à 4.500 tr/min |
| Taux de compression               | 9,7 : 1                                                                                                 |                                     |
| Taux de consommation d'essence    | 340 g/kW·h                                                                                              | 350 g/kW·h                          |
| Système de refroidissement        | Circulation par eau forcée par pompe à rotor avec thermostat                                            |                                     |
| Système d'allumage                | Entièrement transistorisé, allumage batterie                                                            |                                     |
| Calage à l'allumage               | 2,4° à 750 tr/min Apr. P.M.H.                                                                           |                                     |
| Bougie d'allumage                 | IZFR6K-11E (NGK)                                                                                        |                                     |
| Système d'alimentation en essence | Injection programmée d'essence                                                                          |                                     |
| Système d'injection d'essence     | Commande électronique                                                                                   |                                     |
| Gicleur d'injection d'essence     | Type à point multiple                                                                                   |                                     |
| Tuyau d'essence                   | Tubes en caoutchouc, tuyau en résine et en acier                                                        |                                     |
| Système de graissage              | Graissage par pression avec pompe trochoïdale                                                           |                                     |
| Contenance de graissage           | 4,7 ℓ<br>[avec remplacement de filtre à huile : 4,4 ℓ]<br>[sans remplacement de filtre à huile : 4,2 ℓ] |                                     |
| Système de démarrage              | Démarreur électrique                                                                                    |                                     |
| Système d'arrêt                   | Ouverture du circuit primaire d'allumage                                                                |                                     |
| Carburant utilisé                 | Essence sans plomb avec indice d'octane à la pompe supérieur ou égal à MOM 86                           |                                     |



### Voici la correspondance :

- Euro super sans plomb MON85 RON95
- Super sans plomb MON88 RON98


Vous devez utiliser un carburant dont l'indice d'octane est au moins égal à celui pour lequel votre véhicule a été conçu. Si l'indice RON est supérieur ce n'est pas grave, par contre l'inverse peut avoir des conséquences graves pour votre moteur. Pour un véhicule catalysé (obligatoire depuis 1993) un seul plein avec du super plombé suffit à détruire votre [catalyseur](#).

- Il faut différencier les deux indices d'Octane :

- RON (indice d'octane Recherche) à forte charge et faible vitesse ;
- MON (indice d'octane Moteur) à forte charge et vitesse élevée.

|                                                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Baccalauréat professionnel Maintenance nautique | Session 2021 AP 2106-MN T 1 | Dossier Ressources |
| E2 Étude de cas - Analyse technique             | Durée : 3 h                 | Coef. : 3          |
|                                                 |                             | DR 3/17            |

■ ECM / Diagramme de contrôle moteur



## Le principe de fonctionnement :

Le moteur HONDA VTEC est équipé de 4 soupapes par cylindre. Les deux soupapes d'admission sont commandées à bas régime par une came « bas régime » qui agit sur un culbuteur en « Y ».


Le système VTEC commande la grandeur d'ouverture des soupapes d'admission, en fonction du régime moteur.

En dessous de 5200 tr/mn, l'ouverture des soupapes d'admission est commandée par une came « basse » qui agit directement sur le culbuteur en « Y » des soupapes d'admission.

Au-dessus de 5200 tr/mn, un culbuteur d'admission supplémentaire, commandé par une came plus haute est relié au culbuteur qui commande les soupapes d'admission, les deux culbuteurs d'admission fonctionnent en même temps. L'ouverture des soupapes est augmentée.

Dès que le moteur retombe à 5000 tr/mn, les deux culbuteurs d'admission sont désynchronisés. Les soupapes d'admission s'ouvrent grâce à la came « basse ».

Les soupapes d'échappement sont commandées chacune par 1 culbuteur.



## La commande des culbuteurs du moteur HONDA VTEC :

Le système VTEC (Variable valve Timing and lift Electronic Control) est utilisé pour la commande des soupapes d'admission sur le BF90.

### À régime lent et moyen du moteur :

Le ressort force le piston de verrouillage dans le culbuteur came basse et les deux culbuteurs sont indépendants. Un canal de dérivation **C** apporte aux culbuteurs l'huile nécessaire à la lubrification des pièces. Ainsi les deux soupapes d'admission ne fonctionnent que sur la came basse.

### Quand la vitesse du moteur atteint 5200 tr/mn :



L'ECM envoie un courant électrique à la bobine de solénoïde de l'électrovanne, qui ouvre un circuit haute pression d'huile.

La haute pression agit sur le piston de verrouillage dans les culbuteurs.

Le piston rend solidaire le culbuteur came basse au culbuteur came haute, et les soupapes synchronisées sont commandées par la came haute.


La hauteur d'ouverture est plus importante et apporte de la puissance supplémentaire à haute vitesse.

Quand le moteur redescend en-dessous de 5000 tr/mn, les culbuteurs sont désolidarisés et l'ensemble fonctionne comme à l'initial.



|                                                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Baccalauréat professionnel Maintenance nautique | Session 2021 AP 2106-MN T 1 | Dossier Ressources |
| E2 Étude de cas - Analyse technique             | Durée : 3 h                 | Coef. : 3          |
|                                                 |                             | DR 6/17            |

**1- Culbuteur admission haut régime**



**La gestion du système par le calculateur (ECM) :**

Le calculateur prend en charge les paramètres nécessaires pour commander l'ouverture des injecteurs d'essence et l'allumage des bougies : angle de papillon, température moteur, pression d'air, capteur de cliquetis, position angulaire de l'arbre à cames, pression d'huile ...


Au-dessus de 5200 tr/mn, l'ECM alimente l'Electro vanne VTEC pour modifier l'ouverture des soupapes d'admission. Les conditions nécessaires pour l'activation de l'électro vanne sont :

- la « marche avant engagée » ;
- un régime moteur au moins égal à 5200 tr/mn.

D'autre part, il ne doit y avoir aucun code diagnostic actif et le contacteur de pression d'huile haute doit être ouvert (pression supérieure à 3 bars).

|                                                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Baccalauréat professionnel Maintenance nautique | Session 2021 AP 2106-MN T 1 | Dossier Ressources |
| E2 Étude de cas - Analyse technique             | Durée : 3 h                 | Coef. : 3          |
|                                                 |                             | DR 7/17            |

## Le circuit de lubrification :



2 contacteurs surveillent la pression d'huile : un contacteur « basse pression » et un contacteur « haute pression ».

### 1- La vérification des hauteurs de cames


- 1) Nettoyer l'arbre à cames, et vérifier l'état général et le degré d'usure de la surface de came.
- 2) Mesurer la hauteur de came.

<BF90D>

|             | Valeur standard    | Limite de service |
|-------------|--------------------|-------------------|
| ADM:<br>PRI | 35,422 - 35,707 mm | 35,222 mm         |
| ADM:<br>SEC | 34,710 - 34,995 mm | 34,510 mm         |
| ECH         | 35,223 - 35,508 mm | 35,023 mm         |

PRI : Primaire SEC : Secondaire


- 3) Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer l'arbre à cames par un neuf.



## 2 - Vérification de l'ensemble de culbuteurs

### Fonctionnement jusqu'au régime de 5200 tr/mn.

- 1) Déposer le cache-culbuteurs.
- 2) Placer le piston n° 1 au point mort haut de la course de compression.
- 3) À l'aide d'un doigt, déplacer le culbuteur secondaire du cylindre n°1 vers le haut et le bas.  
Vérifier que le culbuteur secondaire se déplace indépendamment du culbuteur primaire.
  - S'il ne le fait pas : déposer et démonter l'ensemble des culbuteurs pour vérifier.
  - Si le culbuteur présente un défaut, remplacer l'ensemble des culbuteurs du cylindre.
- 4) Répéter les étapes 2 et 3 sur chaque cylindre : mettre chaque cylindre au point mort haut de la course de compression, et vérifier chaque culbuteur secondaire.
- 5) Reposer le cache-culbuteurs.



**Culbuteur secondaire**

### Fonctionnement à un régime supérieur à 5200 tr/mn.


Le contrôle se fait moteur arrêté.

Il consiste à faire fonctionner le dispositif VTEC à l'air comprimé ; l'air comprimé remplace l'huile sous pression du moteur en fonctionnement.

La pression d'air sera contrôlée par un régulateur de pression.

Attention aux projections d'huiles chaudes et aux brûlures.

- 1) Mettre le moteur en marche, le laisser chauffer 5 mn.
- 2) Déposer le cache-culbuteurs.
- 3) Déposer la vis d'axe de culbuteurs n° 5 et installer le bouchon pneumatique (3) de la manière indiquée.
- 4) Déposer la vis d'axe de culbuteur n° 3 et installer les outils spéciaux (1 et 2) reliés à l'alimentation d'air avec régulateur de pression (4).
- 5) Appliquer une pression d'air 340 Kpa à l'aide du système d'alimentation d'air avec détendeur.
- 6) Vérifier que les deux culbuteurs d'admission sont interconnectés en appliquant la pression d'air spécifiée. À l'aide d'un doigt, déplacer le culbuteur secondaire vers le haut et le bas et vérifier que le culbuteur primaire se déplace aussi vers le haut et le bas.
- 7) En cas d'anomalie dans le mouvement des culbuteurs, démonter et vérifier les culbuteurs. Remplacer ci-nécessaire l'ensemble des culbuteurs.
- 8) Déposer les outils spéciaux, remonter les vis les axes des culbuteurs et serrer au couple de serrage spécifié : **29 N.m.**
- 9) Reposer le cache-culbuteurs.



**Vis creuse  
d'alimentation en air  
07LAJ-PR30102**

**Raccord  
d'alimentation en air  
07LAJ-PR30102**

1

2

4

3

**Alimentation  
d'air avec  
régulateur  
07LAJ-PR30102**

**Bouchon pneumatique  
070AJ-0010100**

**Conversion : 1 bar = 100Kpa**

|                                                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Baccalauréat professionnel Maintenance nautique | Session 2021 AP 2106-MN T 1 | Dossier Ressources |
| E2 Étude de cas - Analyse technique             | Durée : 3 h                 | DR 9/17            |

### 3 - Le contrôle de la pression d'huile

- 1) Déconnecter la borne de manomètre d'huile (côté basse pression).
- 2) Déposer le manomètre d'huile (côté basse pression), et déposer l'ancien joint liquide de la partie fileté du manomètre.
- 3) Installer l'accessoire de manomètre d'huile.

**COUPLE DE SERRAGE: 8 N·m (0,8 kgf·m)**

- 4) Installer l'ensemble de manomètre d'huile.
- 5) Mettre le moteur en marche, et mesurer la pression d'huile.


**OUTILS :**

Ensemble de manomètre d'huile 07506-3000001  
Accessoire de manomètre d'huile 07406-0030000

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| PRESSIION D'HUILE MINIMUM | 29,4 kPa (0,3 kgf/cm <sup>2</sup> ) à 750 tr/min |
|---------------------------|--------------------------------------------------|


**ENSEMBLE DE MANOMETRE D'HUILE**  
07506-3000001

**ACCESSOIRE DE**  
**MANOMETRE D'HUILE**  
07406-0030000




- 6) Appliquer le joint liquide (ThreeBond® #1215 ou équivalent) à la zone indiquée.
- 7) Installer le manomètre d'huile (côté basse pression), et le serrer au couple de serrage spécifié.

**COUPLE DE SERRAGE: 8 N·m (0,8 kgf·m)**



### Pression d'huile : aide au diagnostic



## a. GUIDE DE DEPISTAGE DES PANNES PAR DTC

| DTC                          | Témoin MIL                                                                                                                  | Composant détecté                 | Problème probable                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Page de référence            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| -<br>ou<br>0-2<br>0-5<br>0-8 | Le témoin MIL ne s'allume pas/chignote<br> | ECM                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit ouvert dans le circuit de témoin MIL</li> <li>• Ampoule de témoin MIL grillée</li> <li>• Circuit ouvert ou mauvaise mise à la terre de circuit de terre de ECM</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                 | 2-45<br>du manuel<br>de base |
| -<br>ou<br>0-2<br>0-5<br>0-8 | Le témoin MIL reste allumé<br>             | ECM                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit ouvert dans le circuit d'alimentation de ECM</li> <li>• Court-circuit dans le fil de DLC</li> <li>• Court-circuit dans le fil de témoin MIL</li> <li>• Court-circuit dans le circuit d'alimentation de capteur</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul> | 5-6                          |
| 1-4                          | Le témoin MIL s'allume<br>                 | HO2S                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit ouvert/court-circuit dans le circuit HO2S</li> <li>• HO2S défectueux</li> <li>• Système d'alimentation en essence défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                   | 5-7                          |
| 3-1                          | Le témoin MIL s'allume<br>                 | Capteur MAP (Tension trop faible) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Court-circuit dans le circuit de capteur MAP</li> <li>• Capteur MAP défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                                         | 5-8                          |
| 3-2                          | Le témoin MIL s'allume<br>                 | Capteur MAP (Tension trop élevée) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit ouvert dans le circuit de capteur MAP</li> <li>• Capteur MAP défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                                        | 5-9                          |
| 4-1                          | Le témoin MIL s'allume<br>                 | Capteur CKP (Pas d'impulsion)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit ouvert/court-circuit dans le circuit de capteur CKP</li> <li>• Capteur CKP défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                          | 5-10                         |
| 4-2                          | Le témoin MIL s'allume<br>                | Capteur CKP (Impulsion anormale)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur CKP défectueux</li> <li>• Plaque d'impulsions défectueuse</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                                                      | 5-12                         |
| 6-1                          | Le témoin MIL s'allume<br>               | Capteur EBT (Tension trop faible) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Court-circuit dans le circuit de capteur EBT</li> <li>• Capteur EBT défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                                         | 5-12                         |
| 6-2                          | Le témoin MIL s'allume<br>               | Capteur EBT (Tension trop élevée) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit ouvert dans le circuit de capteur EBT</li> <li>• Capteur EBT défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                                        | 5-13                         |
| 7-1                          | Le témoin MIL s'allume<br>               | Capteur TP (Tension trop faible)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Court-circuit dans le circuit de capteur TP</li> <li>• Capteur TP défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                                           | 5-14                         |
| 7-2                          | Le témoin MIL s'allume<br>               | Capteur TP (Tension trop élevée)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit ouvert dans le circuit de capteur TP</li> <li>• Capteur TP défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                                          | 5-15                         |
| 8-1                          | Le témoin MIL s'allume<br>               | Capteur CMP (Pas d'impulsion)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuit ouvert/court-circuit dans le circuit de capteur CMP</li> <li>• Capteur CMP défectueux</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                          | 5-16                         |
| 8-2                          | Le témoin MIL s'allume<br>               | Capteur CMP (Impulsion anormale)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur CMP défectueux</li> <li>• Plaque d'impulsions défectueuse</li> <li>• ECM défectueux</li> </ul>                                                                                                                                                      | 5-17                         |

- : Le DTC n'apparaît pas.

## BF75D•BF90D

| DTC   | Témoin MIL                                                                                                    | Composant détecté                                                | Problème probable                                                                                                                                                                                | Page de référence |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10-1  | Le témoin MIL s'allume<br>   | Capteur IAT (Tension trop faible)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Court-circuit dans le circuit de capteur IAT</li> <li>Capteur IAT défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                                           | 5-18              |
| 10-2  | Le témoin MIL s'allume<br>   | Capteur IAT (Tension trop élevée)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit ouvert dans le circuit de capteur IAT</li> <li>Capteur IAT défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                                          | 5-18              |
| 14-1  | Le témoin MIL s'allume<br>   | Soupape IAC (Passage de courant anormal)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit ouvert/court-circuit dans le circuit de soupape IAC</li> <li>Soupape IAC défectueuse</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                           | 5-19              |
| 21-1  | Le témoin MIL s'allume<br>   | Soupape à solénoïde VTEC (Sortie anormale)<br>(BF90D uniquement) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit ouvert/court-circuit dans le circuit de soupape à solénoïde VTEC</li> <li>Soupape à solénoïde VTEC défectueuse</li> <li>ECM défectueux</li> </ul> | 5-21              |
| 23-1  | Le témoin MIL s'allume<br>   | Capteur de cognement (Détection anormale)<br>(BF90D uniquement)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit ouvert/court-circuit dans le circuit de capteur de cognement</li> <li>Capteur de cognement défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>          | 5-22              |
| 41-2  | Le témoin MIL s'allume<br>   | Chauffage HO2S (Passage de courant anormal)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit ouvert/court-circuit dans le circuit de chauffage HO2S</li> <li>Chauffage HO2S défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                      | 5-23              |
| 140-1 | Le témoin MIL s'allume<br> | Capteur ECT 2 (Tension trop faible)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Court-circuit dans le circuit de capteur ECT 2</li> <li>Capteur ECT 2 défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                                       | 5-24              |
| 140-2 | Le témoin MIL s'allume<br> | Capteur ECT 2 (Tension trop élevée)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit ouvert dans le circuit de capteur ECT 2</li> <li>Capteur ECT 2 défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                                      | 5-24              |
| 141-1 | Le témoin MIL s'allume<br> | Capteur ECT 3 (Tension trop faible)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Court-circuit dans le circuit de capteur ECT 3</li> <li>Capteur ECT 3 défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                                       | 5-25              |
| 141-2 | Le témoin MIL s'allume<br> | Capteur ECT 3 (Tension trop élevée)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit ouvert dans le circuit de capteur ECT 3</li> <li>Capteur ECT 3 défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                                      | 5-26              |
| 142-1 | Le témoin MIL s'allume<br> | Manocontact EOP (Signal anormal)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit ouvert/court-circuit dans le circuit de manocontact EOP</li> <li>Manocontact EOP défectueux</li> <li>ECM défectueux</li> </ul>                    | 5-27              |

Lorsque les codes principaux de plusieurs DTC sont indiqués.

| DTC                    | Témoin MIL                                                                                                    | Composant détecté | Problème probable                                    | Page de référence |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 6, 7<br>10, 140<br>141 | Le témoin MIL s'allume<br> |                   | Circuit ouvert dans le circuit SG (terre de capteur) | —                 |

• **Dépistage des pannes de la soupape à solénoïde VTEC (BF90D uniquement)**

**DTC 21-1 : La sortie de la soupape à solénoïde VTEC est anormale**

**1) Test de reproduction de symptôme**

- 1. Connecter l'appareil de mesure de poche HDS, et effacer immédiatement le DTC.
  - Continuer la procédure de dépistage des pannes si le DTC n'est pas effacé.
- 2. Mettre le moteur en marche, et le laisser tourner pendant au moins 5 minutes à 3.000 tr/min à vide.
- 3. Déconnecter le connecteur 2P de contacteur de point mort.
- 4. Augmenter progressivement le régime moteur à 5.200 tr/min, et maintenir le régime moteur pendant quelques minutes.
- 5. Revérifier le DTC en utilisant l'appareil de mesure de poche HDS.
- 6. Connecter le connecteur 2P de contacteur de point mort.


◆ Le DTC 21-1 apparaît-il ?

**OUI** - Passer à "2) Contrôle de la soupape à solénoïde VTEC".  
**NON** - Défaillance provisoire.

**2) Contrôle de la soupape à solénoïde VTEC**

- 1. Désenclencher le commutateur combiné, et déconnecter le connecteur 1P de soupape à solénoïde VTEC.
- 2. Mesurer la résistance entre la borne N°1 (Vert/Jaune) du connecteur 1P côté soupape à solénoïde VTEC et la terre de moteur.

**CONNECTEUR 1P COTE  
SOUPAPE A SOLENOIDE VTEC**



**VU DU COTE DES BORNES**

◆ La mesure est-elle de 12 - 18 Ω ?


**OUI** - Passer à "3) Contrôle du circuit ouvert de circuit de signal de soupape à solénoïde VTEC".  
**NON** - Remplacer la soupape à solénoïde VTEC, et revérifier.

**3) Contrôle du circuit ouvert de circuit de signal de soupape à solénoïde VTEC**

- 1. Déconnecter le connecteur B de ECM.
- 2. Vérifier s'il y a continuité entre la borne N°1 (Vert/Jaune) du connecteur 1P côté faisceau de fils principal de soupape à solénoïde VTEC et la borne N°8 (Vert/Jaune) du connecteur 33P côté faisceau de fils principal de connecteur B de ECM.

**CONNECTEUR 1P  
COTE FAISCEAU  
DE FILS PRINCIPAL  
DE SOUPAPE A  
SOLENOIDE VTEC**

**CONNECTEUR 33P COTE  
FAISCEAU DE FILS PRINCIPAL  
DE CONNECTEUR B DE ECM**



**VTSOL (Vert/Jaune)**

**VU DU COTE DES BORNES**


◆ Y a-t-il continuité ?

**OUI** - Passer à "4) Contrôle du court-circuit de circuit de signal de soupape à solénoïde VTEC".  
**NON** - Réparer le circuit ouvert dans le faisceau de fils principal entre le ECM et la soupape à solénoïde VTEC.

**4) Contrôle du court-circuit de circuit de signal de soupape à solénoïde VTEC**

- 1. Vérifier s'il y a continuité entre la borne N°1 (Vert/Jaune) du connecteur 1P côté faisceau de fils principal de soupape à solénoïde VTEC et la terre de moteur.

**CONNECTEUR 1P COTE FAISCEAU DE FILS  
PRINCIPAL DE SOUPAPE A SOLENOIDE VTEC**



**VU DU COTE DES BORNES**

◆ Y a-t-il continuité ?

**OUI** - Réparer le court-circuit dans le faisceau de fils principal entre le ECM et la soupape à solénoïde VTEC.  
**NON** - Remplacer par un ECM connu pour être en bon état, et revérifier.


## POMPE À HUILE


### Dépose

- 1) Déposer l'ensemble de culasse du moteur hors-bord (voir dépose culasse).
- 2) Déposer les deux boulons à collerette de 8X60 mm et les deux boulons à collerette de 8X40 mm.
- 3) Déposer l'ensemble de pompe à huile.

### Repose

- 1) Installer un nouveau joint torique (6) de pompe à huile sur l'ensemble de pompe à huile.
- 2) Verser 5 ml d'huile moteur (SAE 10W30 API SG/SH/SJ) dans la chambre de rotor (coté aspiration) de l'ensemble de pompe à huile.
- 3) Reposer l'ensemble de pompe à huile sur l'ensemble de culasse en alignant l'arbre de pompe à huile sur la douille du boulon de plaque de générateur d'impulsion CMP. Reposer rapidement en faisant attention à ne pas renverser l'huile de l'ensemble de pompe à huile.
- 4) Serrer à fond les deux boulons à collerette de 8 X 60 mm et les deux boulons de 8 X 40 mm.
- 5) Reposer l'ensemble de culasse sur le moteur (voir repose culasse).






- 1 [METAL, ANODE](#)  
12155-ZV5-000
- 2 [SEAL A, VALVE STEM \(NOK\)](#)  
12210-PZ1-004
- 3 [CYLINDER HEAD \\*NH8\\* \(DARK GRAY\)](#)  
12210-ZY9-000ZA
- 4 [SEAL B, VALVE STEM \(NOK\)](#)  
12211-PZ1-004
- 5 [BOLT, SEALING \(20MM\)](#)  
12217-ZW1-010
- 6 [SEE PART DETAILS - PRI; GASKET, CYLINDER HEAD | Use up to Engine SN 1007313.](#)  
12251-ZY9-013
- 7 [SEE PART DETAILS - PRI; MOTION, LOST | Use up to Engine SN 1020149.](#)  
14820-PZA-013
- 8 [VALVE ASSY., SPOOL \\*NH8\\* \(DARK GRAY\)](#)  
15810-ZZ0-003ZA
- 9 [FILTER ASSY., SPOOL VALVE](#)  
15815-RAA-A02
- 11 [LIFTER, FUEL PUMP](#)  
16717-ZY9-000
- 12 [CLAMP B, FUEL TUBE](#)  
16896-ZY9-003
- 13 [THERMOSTAT ASSY.](#)  
19300-ZY6-003
- 14 [COVER, THERMOSTAT](#)  
19315-ZW9-000
- 15 [O-RING, THERMOSTAT COVER](#)  
19317-ZW9-000
- 16 [COVER, WATER JACKET](#)  
19361-ZY9-010
- 17 [GASKET, EX. WATER JACKET COVER](#)  
19371-ZY9-000
- 18 [RECTIFIER ASSY., REGULATOR](#)  
31750-ZY9-003
- 19 [GASKET, REGULATOR](#)  
31754-ZY9-000
- 20 [BRACKET D, HARNESS CLIP](#)  
32114-ZY9-000
- [SENSOR, OXYGEN](#)  
35655-ZY9-003

|                                                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Baccalauréat professionnel Maintenance nautique | Session 2021 AP 2106-MN T 1 | Dossier Ressources |
| E2 Étude de cas - Analyse technique             | Durée : 3 h                 | Coef. : 3          |
|                                                 |                             | DR 15/17           |

- 22 [SENSOR ASSY., WATER TEMPERATURE](#)  
[35673-ZY3-003](#)
- 23 [SENSOR ASSY., TDC](#)  
[35695-ZY9-003](#)
- 24 [BOLT-WASHER \(9X155\)](#)  
[90008-PWA-003](#)
- 25 [BOLT, FLANGE \(8X95\)](#)  
[90011-ZY9-000](#)
- 26 [BOLT, FLANGE \(8X110\)](#)  
[90016-ZY9-000](#)
- 27 [BOLT, FLANGE \(6X16\)](#)  
[90017-ZY3-000](#)
- 28 [BOLT, FLANGE \(6X20\)](#)  
[90018-ZW5-000](#)
- 29 [BOLT, FLANGE \(6X35\)](#)  
[90019-ZW9-000](#)
- 30 [BOLT, FLANGE \(6X22\)](#)  
[90030-ZY3-000](#)
- 31 [BOLT, STUD \(8X32\)](#)  
[90047-ZY6-000](#)
- 32 [BOLT, FLANGE \(6X55\)](#)  
[90147-ZW4-000](#)
- 33 [CLIP, HARNESS](#)  
[90691-ZB7-003](#)
- 34 [O-RING \(9.5X1.9\)](#)  
[91307-PNA-003](#)
- 35 [O-RING \(15X1.9\)](#)  
[91333-PNA-003](#)
- 36 [CLIP, HARNESS BAND \(145MM\) \(BLACK\)](#)  
[91541-S0A-003](#)
- 37 [SCREW, PAN \(6X18\)](#)  
[93500-06018-4J](#)
- 38 [WASHER, DRAIN PLUG \(20MM\)](#)  
[94109-20000](#)
- 39 [PIN, DOWEL \(14X20\)](#)  
[94301-14200](#)
- 40 [GUIDE, VALVE \(OVER SIZE\)](#)  
[12204-PJ7-305](#)
- 41 [GUIDE, EX. VALVE \(OVER SIZE\)](#)  
[12205-PJ7-305](#)
- 42 [RUBBER, RING](#)  
[19303-ZW9-003](#)

|                                                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Baccalauréat professionnel Maintenance nautique | Session 2021 AP 2106-MN T 1 | Dossier Ressources |
| E2 Étude de cas - Analyse technique             | Durée : 3 h                 | Coef. : 3          |
|                                                 |                             | DR 16/17           |



- 1 [PUMP ASSY., OIL](#)  
15100-ZY9-000
- 2 [COVER, OIL PUMP](#)  
15121-ZY9-000
- 3 [SHAFT, OIL PUMP](#)  
15136-ZY9-000
- 4 [VALVE, RELIEF](#)  
15231-PE0-000
- 5 [SPRING, RELIEF VALVE](#)  
15232-PG6-000
- 6 [WASHER, SEALING \(18MM\)](#)  
15234-PC6-000
- 7 [BOLT, SEALING \(18MM\)](#)  
15236-ZW1-010
- 8 [ROTOR \(INNER\)](#)  
15331-ZW1-000
- 9 [ROTOR \(OUTER\)](#)  
15341-ZW1-000
- 10 [BOLT, FLANGE \(6X18\) \(CT200\)](#)  
90017-ZV0-C10
- 11 [BOLT, FLANGE \(8X60\)](#)  
90127-ZV1-010
- 12 [BOLT, FLANGE \(8X40\)](#)  
90155-ZW4-000
- 13 [WASHER, THRUST \(13MM\)](#)  
90456-MC7-000
- 14 [O-RING, PUMP COVER](#)  
91302-ZW1-000
- 15 [O-RING, OIL PUMP](#)  
91304-ZY9-000
- 16 [ROLLER \(5X17.8\)](#)  
96220-50178

|                                                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Baccalauréat professionnel Maintenance nautique | Session 2021 AP 2106-MN T 1 | Dossier Ressources |
| E2 Étude de cas - Analyse technique             | Durée : 3 h                 | Coef. : 3          |
|                                                 |                             | DR 17/17           |